



De poca altura, para poder empotrar en el cielorraso



Compresor scroll de alta eficiencia.



Refrigerante R410A.



Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo.



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7° C.



Bajo nivel sonoro.



Hasta 50m Máxima longitud de cañería (5tr y 6tr).



Máxima diferencia de altura entre la unidad interior y la unidad exterior.



Control de ventilación.



Control de descongelamiento.



Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.



Control remoto inalámbrico.



Baja Silueta On Off

	BSBSM24CMO	BSBSM36CTO	BSBSM60CTO	BSBSM72CTO
Capacidad Nominal (TR)	2	3	5	6
Potencia eléctrica (W) (Frío)	2.870	3.654	5.350	6.360
Potencia eléctrica (W) (Calor)	2.300	3.315	4.815	5.540
Corriente Nominal (A) (Frío)	14	6	9	11
Corriente a máxima potencia (A)	18	7	11	12,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Frío)	18-43	-7-43	18-43	18-43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Calor)	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Unidad Exterior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50
Ancho x Alto x Prof (cm)	84,5 x 70,2 x 36,3	94,6 x 81 x 41	90 x 117 x 35	90 x 117 x 35
Peso Neto (Kg)	52,7	74,4	97	97
Nivel de Ruido (db)	62	63	63,4	63
Unidad interior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50
Volumen de aire (m ³ /h) (Alta-Baja)	1.358/964	1.804/1.149	2.100/1.490	2.400/1.490
Nivel de ruido (db) (alta/baja)	43,6 /37,9	48,7 /40,6	48,5 /41	50 /40
Ancho x Alto x Prof (cm)	110 x 24,9 x 77,4	110 x 24,9 x 77,4	120 x 30 x 87,4	120 x 30 x 87,4
Peso Neto (Kg)	32,2	32,2	46	46



Climatización Profesional
www.bgh.com.ar | marketingaac@bgh.com.ar

Síguenos en  BGH Eco Smart

BGH SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

BGH